

金属软管压力以及气密试验机  
Metal hose pressure and air tightness tester

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的金属软管压力以及气密试验机主要用于 3mm~150mm 不同口径金属软管的水压试验、气密性试验。本试验机具有自动化程度高，操作方便、产品质量稳定，生产高效，操作过程中，安全门关闭，安全可靠等特点。

二、金属软管压力以及气密试验机特点

使用具有自主知识产权的软件进行支持。软件控制图片是人性化的，所有中文参数都是设置的。用户只需输入所需的压力测试参数，系统控制一键即可启动。

根据设置，系统可以实时监控整个测试过程，自动记录测试数据，并以数据表或曲线的形式打印输出测试结果。

微机高压试验系统，可与任何泵型或附件配套，实现远程操作、自动记录和输出试压报告功能。

三、金属软管压力以及气密试验机参数

1. 试验压力:0.1~30.0MPa
2. 试验介质: 压缩空气、氮气、氦气
3. 驱动压力: 5-8bar
4. 测试工位: 1 工位或多工位
5. 压力精度: 0.5%F.S
6. 控制压力精度: 2%F.S
7. 使用环境温度: 常温-150℃

参考网址: <http://www.simingte.com/jsrgyljqmsyj.htm>

